

64625 HLX

Niskonapięciowe żarówki halogenowe bez reflektora



Obszar zastosowań

- Lampy do specjalnych opraw oświetleniowych
- Medyczna optyka światłowodowa (HLX)

Korzyści ze stosowania produktu

- Do 10% wyższa skuteczność świetlna w porównaniu z tradycyjnymi lampami (HLX)
- Natychmiastowa emisja światła (HLX)

Cechy produktu

- Jako gaz wypełniający zastosowano ksenon zamiast kryptonu (wersje XENOPHOT HLX)
- Strumień świetlny nawet wyższy nawet do 10 % przy tym samym zużyciu energii (wersje XENOPHOT HLX)
- HLX - niskonapięciowa żarówka halogenowa z lub bez odbłyśnika
- Ściemnialne (HLX)



Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Informacje o produkcie

| | |
|---------------------|-----------|
| Oznaczenie produktu | 64625 HLX |
|---------------------|-----------|


Dane elektryczne

| | |
|--------------------|----------|
| Napięcie nominalne | 12,0 V |
| Moc znamionowa | 100,00 W |

Dane fotometryczne

| | |
|------------------------------|---------|
| Temperatura barwowa | 3450 K |
| Znamionowy strumień świetlny | 3600 lm |

Wymiary i waga



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Średnica | 11,5 mm |
| Długość | 44,0 mm |
| Odległość a / LCL | 30,0 mm ¹⁾ |
| Długość żarnika | 4,20 mm |
| Obszar oświetlany (Uwaga) | 4,2*2,3 mm ² |
| Średnica żarnika | 2,3 mm |

¹⁾ ±0,3 mm

Trwałość

| | |
|----------|------|
| Trwałość | 50 h |
|----------|------|

Dodatkowe dane produktu

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | GY6.35 |
| Minimalna średnica klosza lampy | 12 mm |

Karta katalogowa produktu

Możliwości

| | |
|-------------------------|------|
| Dozwolona pozycja pracy | s 90 |
| Zastosowanie | Inny |

Certyfikaty i Normy

| | |
|-----------------------------|---|
| EEL – Etykieta energetyczna | B |
|-----------------------------|---|



Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---------------------|-----------|
| Kod ANSI | FCR |
| LIF | A1/215 |
| Oznaczenie produktu | 64625 HLX |

Informacje szczegółowe

| Kod produktu | Kod METEL | SEG-No. | Numer STK | UK Org |
|---------------|--------------|---------|-----------|--------|
| 4050300006703 | OSRH64625HLX | - | 4736525 | - |
| 4050300006703 | OSRH64625HLX | - | 4736525 | - |

Karta katalogowa produktu



Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---------------|---------------|--|--|----------------------|-------------|
| 4050300006703 | 64625 HLX | Składane pudełko 1 | 25 mm x 23 mm x 70 mm | 0.04 dm ³ | 4.50 g |
| 4050300890524 | 64625 HLX | Karton wysylkowy 40 | 144 mm x 107 mm x 121 mm | 1.86 dm ³ | 221.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.